

# POLO® BLACK 2.0

Er misst nur knapp 1,20 Meter, aber was seine Leistung angeht, ist er ein Großer. Kompakt, elegant und leistungsstark schafft der POLO 2.0 wohlige Wärme ohne jedes Risiko. Durch den integrierten Windschutz ist der Brenner windgeschützt und die Wärme kann gezielt in eine bestimmte Richtung abgegeben werden.

- Edelstahlbrenner
- 3 - 6 kW stufenlose Leistungsregulierung
- ENDUR-Reflexionssystem:  
infrarote Wärmestrahlen werden weiträumig und hocheffizient abgestrahlt
- wärmt gezielt und ohne Streuverluste genau auf Sitzhöhe
- optimal geschützte Bedienelemente innerhalb des Gehäuses



## POLO® BLACK 2.0

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                         | 5464                      |
| Lagerware                             | ●                         |
| stufenlose Leistungsregulierung kW    | 3 – 6                     |
| Brenner                               | Edelstahl                 |
| ENDUR-Reflexionssystem                | ●                         |
| Brenndauer Std.<br>(11-kg-Gasflasche) | 25 - 50                   |
| Zündung                               | Piezo                     |
| Zündsicherung                         | ●                         |
| Kippsicherung                         | ●                         |
| Reflektor                             | Edelstahl                 |
| Gehäuse                               | pulverbeschichteter Stahl |
| Gasflasche verstaubar (max.)          | 11 kg                     |
| Fußronde                              | pulverbeschichteter Stahl |
| Transportrollen                       | ●                         |
| Schlauch u. Gasdruckregler            | ●                         |
| Aufbaumaß cm                          | H 115, Ø 42               |
| <b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>             |                           |
| Premium-Wetterschutzhülle             | 5676                      |

 H 115, Ø 42 cm  
 3 – 6 kW  
 12,5 kg



**HÖHENVERSTELLBARER REFLEKTOR**  
für zielgerichtete Wärmestrahlung und individuell einstellbaren Hitzeschutz



**INTEGRIERTER TRANSPORTGRIFF**



**SCHLANKES, STANDFESTES GEHÄUSE**  
aus pulverbeschichtetem Stahl mit Tür und stabilem Spannbügelverschluss