


PRODUCT

DESCRIPTION

Transparent, satin-matt coating based on natural oils for carbonised bamboo used outdoors. It is open-pored, allowing the wood to breathe while reducing swelling and shrinking. Water-repellent, highly weather- and UV-resistant. Does not crack, peel, or flake. Can be easily repainted without sanding; however, light sanding is recommended in case of heavy weathering; no primer is necessary. Easy and streak-free application. Does not dry out during application. Once dry, the coating is safe for humans, animals, and plants (saliva- and sweat-resistant according to DIN 53160, suitable for children's toys according to EN 71.3).

HEAVY BAMBOO CARE OIL

Instructions for use and care



RECOMMENDED USE

Heavy Bamboo Care Oil protects and maintains wooden grill accessories (carbonised bamboo) – specifically designed for Monolith Heavy Bamboo products.

INGREDIENTS

Based on natural vegetable oils (sunflower oil, soybean oil), iron oxide, and organic pigments, siccatives (drying agents), and water-repellent additives. De-aromatised white spirit (benzene-free), VOC classification according to EU Directive (2004/42/EC); not applicable. A detailed full declaration can be provided upon request.

SURFACE PREPARATION

The surface must be clean, dry, and free of grease, as well as frost-free with a maximum moisture content of 20%. The care oil is ready to use; do not dilute. Stir thoroughly before use.

APPLICATION

Use the provided brush to apply a thin coat along the grain to the clean and dry surface. Spread evenly and thoroughly. After 10 minutes, remove any excess oil that has not been absorbed with the provided lint-free cloth. Allow to dry for approximately 12 hours in a well-ventilated area. Apply a second thin coat and repeat the process as for the first coat.

DRYING TIME

Allow to dry for approximately 12 hours under standard climate conditions (23°C/50% relative humidity) with good ventilation. Drying time will be significantly extended at lower temperatures and/or higher humidity.

NOTES

Before application, thoroughly clean the surface and ensure it is free of grease. Optimal protection for your Monolith Heavy Bamboo is achieved with regular maintenance every six months. If the Heavy Bamboo is not maintained for an extended period, e.g., two years, the surface may become rough, making light sanding advisable.

SHELF LIFE

5 years or longer if stored in original, sealed container. If thickened due to frost, store at room temperature for 24 hours before use.

SAFETY INSTRUCTIONS

Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. If medical advice is needed, have the product container or label at hand. Use only outdoors or in well-ventilated areas. Warning: Cloths soaked with the liquid product should be washed immediately after use or stored in a tightly closed metal container (risk of spontaneous combustion). The dried coating meets DIN 4102 Class B2 (normally flammable). Safety data sheet available upon request.

DISPOSAL

Dispose of product residues and packaging according to local regulations (EU waste code No. 08 01 12). Only empty cans should be sent for recycling.

The above information is provided to the best of our knowledge but without guarantee.

made in Germany
manufactured for:

MONOLITH

MONOLITH Grill GmbH
Frida-Schröder-Straße 56
DE-49076 Osnabrück
monolith-grill.eu

HEAVY BAMBOO PFLEGEÖL

Anwendungs- und Pflegeanleitung



PRODUKT BESCHREIBUNG

Transparenter, seldommatter Anstrich auf Naturbasis für karbonisiertes Bambus Holz im Außenbereich. Offenporig, lässt das Holz atmen und vermindert Quellen und Schwinden. Wasserabweisend, äußerst wider- und UV-beständig. Reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab.

Ohne Abschießen einfach überstreichen, außer bei starker Verwitterung ist ein Anschleifen sinnvoll; eine Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Trockner beim Auftragen nicht an. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißbeständig, DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

VORBEREITUNG

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein, sowie trostfrei mit einer max. Feuchtigkeit von 20 %. Das Pflegeöl ist streichfertig, nicht verdünnen. Vor dem Gebrauch gründlich umrühren.

VERARBEITUNG

Mit dem mittelgelieferten Pinsel dünn in Maserichtung auf die saubere und trockene Oberfläche auftragen. Gut und gleichmäßig ausstreichen. Nach 10 Minuten leicht abgetrocknetes Rest-Öl mit dem mittelgelieferten fusselfreien Tuch entfernen. Bei guter Belüftung ca. 12 Stunden trocknen lassen. Einen zweiten Anstrich ebenfalls dünn auftragen und wie beim ersten Anstrich verfahren.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht:

0,85-0,95 g/cm³

Viskosität:

30-60s DIN EN ISO 2431/3mm, sämig

Geruch:

Schwach/mild,
nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt:

> 60 °C nach DIN EN ISO 2719

pH-Wert:

nicht erforderlich

LACERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn Original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungstext beibehalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restfreie Dosen dem Recycling zuführen.

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Abgefüllt in Deutschland
Hergestellt für:

MONOLITH

MONOLITH Grill GmbH
Frida-Schöer-Strasse 56
DE-49076 Osnabrück
monolith-grill.eu

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl), Eisenoxid- und organische Pigmente, Silikate (Trockner) und Wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt. Eine detaillierte Voildeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Heavy Bamboo Pflegeöl schützt und pflegt hölzernes Grillzubehör (Karbonisiertes Bambus) – Speziell für Monolith Heavy Bamboo Artikel.